AUS TEREX TRUCKS WIRD ROKBAK

Die Getriebe RA30 mit 4000 Std. bzw. RA40 mit 6000 Std. Ölwechselintervall erhöhen Ihre Betriebszeit

Dank der perfekten Balance zwischen effizienter Leistung, effizienten Gangwechsel und optimierter Gewichtsverteilung bewegen Rokbak Ihre Ladung schneller.

Sparsamer Verbrauch, Motorschutz durch Saugluftfilter, zur Senkung ihrer Betriebskosten.

On-Board-Diagnose und Echtzeitdaten helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.

Das RA40-Getriebe mit adaptiver Schaltung und zwei Übersetzungsverhältnissen sorgt für verlustarmes Fahren.

Die elektrisch öffnende Motorhaube ermöglicht schnelle und einfache Wartungsarbeiten

Die geräumige, klimatisierte ROPS-/FOPS-kompatible Überdruckkabine sorgt für hohen Komfort und Erhalt der Konzentration des Fahrers

Motor und Retarder unterstützen die Bremsen und sorgen für sicheres Arbeiten und lange Lebensdauer der Komponenten.

GESCHAFFEN FÜR HARTE ARBEIT

Die vom Boden aus erreichbaren Prüfpunkte und die kippbare Kabine ermöglichen einen einfachen Servicezugang

Schnell ansprechende Leistung dank Motor- und Getriebesteuerung. Hohe Leistung bei allen Bedingungen.

Die Schlauchverlegung über dem Knickgelenk schützt zusätzlich bei besonders harten Bedingungen

Breite, schwenkbare Trittstufen und Serviceplattformen ermöglichen einen leichten und sicheren Zustieg zur Kabine

ZUVERLÄSSIG ROBUST LEISTUNGSSTARK

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

Muldenheizung	**2.338,-€**
Obere Heckklappe	**8.050,-€**
Bordwanderhöhung	**4.025,-€**
Breitreifen 750/65	**6.785,-€**
beheizte Spiegel	**448,-€**
Telematik	**2.490,-€**

HAUL TRACK

EIN ROKBAK LÄSST SIE NICHT IM STICH

ab 248.990,-€*

***zzgl. Überführung 4.900,-€**

1 Jahr Vollgarantie inkl. 3 Jahre Antriebsstranggarantie bis max. 5.000 Betriebsstunden

www.klarmann.de 01-2022// **Preise gewerblich in €, zzgl. MwSt;** Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KLARMANN-LEMBACH

☎ 09522 9220-0 97483 Eltmann

ROKBAK

ROKBAK - RA30

Motor	5-Zylinder Scania DC9
Hubraum	9,3 l
Leistung	276 kW (370 PS)
Motoremissionen	US EPA Tier 4F, EU Stufe V, Tier 2 Derivate
max. Nutzlast	28.000 kg
Getriebe	ZF 8EP320
gehäufte Muldenkapazität	17,5 m³
Bereifung	23.5 R25

SERIENAUSSTATTUNG:

Allgemeines: Knick- und Drehgelenksperre, Batteriehauptschalter, Muldensicherungsstange, Bremse, vollhydraulisches Doppelkreissystem, Druckmessstellen zur Diagnose, Differentialsperren, Elektronisch gesteuerte Muldenhubvorrichtung, Muldennotabsenkung, Motor/Getriebe/Hydraulik, elektronische Steuerung, Abgasbremse, Abgas-Schalldämpfer, Handläufe auf den Kotflügeln, Signalhorn, elektrisch, 117 dB, Hydraulikfilter-Verschmutzanzeige, Hydraulikölkühler, Einzelradaufhängung, Verstellbarer Lüfter, Schmutzfänger vorn und in der Mitte, Neutralstart-Sicherheitsschleife, Drehzapfenschutz, Rückleuchtenschutz, Rückfahralarm, akustisch J994, Notlenkung, Sekundärer Satz, Zu Wartungszwecken kippbare Kabine, Zugpunkte, vorn und hinten, Herunterschaltschutz, Getriebe, Getriebeölkühler, Getriebe-Retarder, Getriebeölwannenschutz, Stickstoffbefüllung der Reifen
Kabine und Bediener: Klimaanlage, Filterverschmutzanzeige, Zusätzliche Steckdosen 12V & 24V, Radio CD-Player/Tuner/MP3-Anschluss, Kleiderhaken, Diagnoseeinrichtung Motor/Getriebe/Hydraulikanlage, Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HLK), Wärme- und Schalldämmung, Innenbeleuchung, Rückspiegel (4), Getränkehalter, Rückfahrkamera/Monitor, ROPS / FOPS Schutz ISO3471/3449, Rollgurte J386, Sitz, Bediener, Luftfederung, hohe Rückenlehne, Kopfstütze und verstellbare Armlehnen, Sitz, Ausbilder, Teleskopierbares/höhenverstellbares Lenkrad, Ablagefach, Sonnenblende (innen), Getöntes Glas, Heckscheiben-Schutzgitter, Scheibenwischer und Waschanlage, Front- und Heckscheiben
Beleuchtung: Blinker und Warnblinkanlage (hinten mit LED), Vordere Arbeitsbeleuchtung auf dem Dach, Rückfahrwarner, Seitlich und hinten (LED), 2 Halogenscheinwerfer Abblendlicht, 2 Halogenscheinwerfer Fernlicht

ROKBAK - RA40

Motor	5-Zylinder Scania DC13
Hubraum	12,7 l
Leistung	328 kW (440 PS)
Motoremissionen	US EPA Tier 4F, EU Stufe V, Tier 2 Derivate
max. Nutzlast	38.000 kg
Getriebe	Allison HD4560
gehäufte Muldenkapazität	23,0 m³
Bereifung	29.5 R25

www.klarmann.de 01-2022// **Preise gewerblich in €, zzgl. MwSt;** Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KL
KLARMANN-LEMBACH
☎ 09522 9220-0 97483 Eltmann